



Karbosan



CIRTLI DİSKLER

Uygulama ve Performans Tablosu

- Mükemmel
- Uygun
- Kullanılabilir

Aşındırıcı	Kategori	Ahşap	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox	Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metal	Dökme Demir	Cam / Taş / Mermer / Vitrifiye
SC Silisyum Karbür CFR91		●●				●	●		●●●
AO Alüminyum Oksit AFR71		●●●	●	●					
	F Kağıt								
ZR Zirkonyum ZFR91		●	●●	●●	●	●			
CE Seramik CEFR91		●	●●	●●●	●●●	●			
AO Alüminyum Oksit AXOP21		●●●	●	●			●		
	X Pamuklu Bez								
ZR Zirkonyum ZXR11		●	●●	●●●	●●	●			

F Kağıt Cırtlı Diskler



SC

Silisyum Karbür

Ürün Kodu : CFR91

Aşındırıcı : Silisyum Karbür

Mesnet : F Kağıt

Kum Aralığı : 36-400

Uygulama : Cam, taş, mermer, vitrikiye, ahşap, alüminyum, zamak, pirinç, bakır ve demir içermeyen metal malzemelerde kullanılır.

Özellik : Antistatik özelliğe ve yarı açık kaplama yapısına sahiptir.

			36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400		
--	--	--	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--



AO

Alüminyum Oksit

Ürün Kodu : AFR71

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Mesnet : F Kağıt

Kum Aralığı : 40-600

Uygulama : Ahşap, düşük alaşımlı çelik ve paslanmaz çelik (Inox) malzemelerde kullanılır.

Özellik : Antistatik özelliğe ve kapalı kaplama yapısına sahiptir.

			40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600		
--	--	--	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--



F Kağıt Cırtlı Diskler



ZR

Zirkonyum

Ürün Kodu : ZFR91

Aşındırıcı : Zirkonyum


Mesnet : F Kağıt

Kum Aralığı : 24-400

Uygulama : Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik (Inox), yüksek alaşımlı çelik, alüminyum, zamak ve ahşap malzemelerde kullanılır.

Özellik : Antistatik özelliğe ve yan açık kaplama yapısına sahiptir.

24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400
----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



CE

Seramik

PÜrün Kodu : CEFR91

Aşındırıcı : Seramik

Mesnet : F Kağıt

Kum Aralığı : 24-220


Uygulama : Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelikler ve ahşap malzemelerde kullanılır.

Özellik : Antistatik özelliğe ve yan açık kaplama yapısına sahiptir.

24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220
----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----



X Pamuklu Bez Cırtlı Diskler



AO

Alüminyum Oksit

Ürün Kodu : AXOP21

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit


Mesnet : X Standart Pamuklu Bez

Kum Aralığı : 24-400

Uygulama : Ahşap, düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik (Inox), prınc, bakır ve demir içermeyen metal malzemelerde kullanılır.

Özellik : Yan açık kaplama yapısına sahiptir.

24 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400



ZR

Zirkonyum

Ürün Kodu : ZXR11

Aşındırıcı : Zirkonyum

Mesnet : X Ağır Pamuklu Bez


Kum Aralığı : 24-120

Uygulama : Paslanmaz çelik (Inox), yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, düşük alaşımlı çelik, alüminyum, zamak ve ahşap malzemelerde kullanılır.

Özellik : Kapalı kaplama yapısına sahiptir.

24 36 40 50 60 80 100 120





Merkez

Söğütlüçeşme Mahallesi
Halkalı Cad. No.: 253 Sefaköy
Küçükçekmece - İstanbul

☎ (0212) 698 90 90

☎ (0212) 698 90 96

@ satis@karbosan.com.tr

📱 /karbosan

📺 /karbosan



TS EN 13743